

MOTOPOMPE

Motopompe pentru ape curate

APLICAȚII:

- irigarea suprafețelor agricole;
- alimentarea sau drenarea bazinelor și rezervoarelor de apă;
- pomparea apei din râuri și izvoare.

ACCESORII:

- 1 sită de aspirație;
- 2 racorduri;
- 3 coliere;
- 1 trusă chei;



SE-25F



SEH - 50X

CARACTERISTICI:	SE-25F	SE-50EX	SE-80EX	SEH-50X	SEH-80X	SEH-100X
COD	128758	128974	128975	119601	119600	128676
Diametru orificiu aspirație/refulare	25 mm - 1"	50 mm - 2"	80 mm - 3"	50 mm - 2"	80 mm - 3"	100 mm - 4"
Înălțime maximă de refulare [m]	35	30	31	30	26	28
Debit maxim [l/min.]	110	600	930	600	930	1450
Adâncime maximă de aspirație [m]	8	8	8	8	8	8
Motor	Subaru EH 025	Subaru EX 13	Subaru EX 17	Honda GX 120	Honda GX 160	Honda GX 240
Putere motor [CP]	1,1	4,3	5,7	3,5	4,9	7,2
Capacitate rezervor [l]	0,5	2,7	3,6	2	3,1	5,3
Greutate [kg]	6	24	30	24	34	59
Dimensiuni L×l×h [mm]	398×300×355	500×395×440	540×400×480	493×377×415	530×399×473	680×487×684
Diametru particule aspirate [mm]	max. 6	max. 6	max. 6	max. 6	max. 6	max. 6
PREȚ [EURO]	250	295	320	305	340	795

Motopompe pentru ape semimurdare

APLICAȚII:

- irigarea suprafețelor agricole;
- construcții civile și industriale, apă cu conținut de nisip;
- umplerea sau drenarea rezervoarelor și bazinelor de apă;
- pomparea apei din râuri și izvoare.

ACCESORII:

- 1 sită de aspirație;
- 2 racorduri;
- 3 coliere;
- 1 trusă chei;



STR - 80EX

CARACTERISTICI:	SEH - 50T	SEH - 80T	STR - 50EX	STR - 80EX
COD	119829	128623	129000	129001
Diametru orificiu aspirație/refulare	50 mm - 2"	80 mm - 3"	50 mm - 2"	80 mm - 3"
Înălțime maximă de refulare [m]	29	26	30	28
Debit maxim [l/min.]	600	900	580	930
Adâncime maximă de aspirație [m]	8	8	8	8
Motor	Honda GX 120	Honda GX 160	Subaru EX 13	Subaru EX 17
Putere motor [CP]	3,5	4,9	4,3	5,7
Capacitate rezervor [l]	2,5	3,6	2,7	3,6
Greutate [kg]	25	35	25	31
Dimensiuni L×l×h [mm]	493×377×420	530×423×488	500×395×440	540×412×480
Diametru particule aspirate [mm]	max. 8	max. 9	max. 8	max. 9
PREȚ [EURO]	400	465	380	425

Prețurile de vânzare sunt exprimate în Euro și nu conțin TVA.

Motopompe pentru ape murdare

APLICAȚII:




- în agricultură pentru drenarea izvoarelor și bazinelor de apă;
- în domeniul construcțiilor civile și industriale apă cu conținut ridicat de nisip;
- destinate lucrărilor la terasamente și construcții industriale, apă amestecată cu prundiș, nisip, mâl etc.

ACCESORII:

- 1 sită de aspirație;
- 2 racorduri;
- 3 coliere;
- 1 trusă chei;



KTH - 100X

CARACTERISTICI:	KTR - 50X	KTR - 80X	KTH - 100X
COD	128802	128803	128778
Diametru orificiu aspirație/refulare	50 mm - 2"	80 mm - 3"	100 mm - 4"
Înălțime maximă de refulare [m]	29	25	25
Debit maxim [l/min.]	700	1190	1600
Adâncime maximă de aspirație [m]	8	8	8
Motor	Subaru EX 17	Subaru EX 27	Honda GX 340
Putere motor [CP]	5,7	9,0	9,7
Capacitate rezervor [l]	3,6	6,1	6,1
Greutate [kg]	51	63	85
Dimensiuni L×l×h [mm]	656×499×524	721×516×585	790×580×675
Diametru particule aspirate [mm]	max. 20 	max. 27 	max. 27 
PREȚ [EURO]	625	875	1.570

Furtunuri de absorbție

APLICAȚII:

- pentru lucrări ușoare de absorbție și refulare;
- irigații în agricultură;
- diverse substanțe chimice ușoare;
- diverse lichide utilizate în menaj, construcții și industrie.



CARACTERISTICI:	HELIFLEX 25 MM Light Duty	HELIFLEX 50 MM Light Duty	HELIFLEX 75 MM Light Duty	HELIFLEX 100 MM Light Duty
COD	HOWATER25MM LD	1HOWATER50MM LD	HOWATER75MM LD	HOWATER100MM LD
Lungime [m/rolă]	50	50	50	50
Diametru racord absorbție/refulare [foli]	1	2	3	4
PREȚ [EURO/M]	1,95	4,64	8,58	12,61

Furtunuri de refulare

APLICAȚII:

- recomandat pentru refularea apei menajere, agricultură și industrie.



CARACTERISTICI:	HELIFLAT 25 MM 15 bar	HELIFLAT 50 MM 12 bar	HELIFLAT 75 MM 10 bar	HELIFLAT 100 MM 7 bar
COD	HOFLAT25MM	HOFLAT50MM	HOFLAT75MM	HOFLAT100MM
Lungime [m/rolă]	50	50	50	50
Diametru racord absorbție/refulare [foli]	1	2	3	4
PREȚ [EURO/M]	1,44	2,43	3,68	5,22